

**Serie | 6, Vapaasti sijoitettava
induktioliesi, teräs
HLS79W351U**

A



Vapaasti sijoitettava liesi, jossa on induktiokeittotaso sekä monipuoliset uuniohjelmat. Kiinteä paistolämpömittari sekä AutoPilot-automaatiohjelmat helpottavat ruoanvalmistusta, ja varmistavat, että saat juuri sellaisen lopputuloksen kuin toivoit.

- Induktiokeittotaso tekee ruoanvalmistuksesta nopeaa ja turvallista. Taso on helppo puhdistaa pyyhkimällä ja induktio on myös energiatehokas.
- CombiZone yhdistää kaksi keittoaluetta yhdeksi suureksi alueeksi, jolloin suurikokoisetkin keittoastiat ovat käytettävissä.
- Paistolämpömittarin avulla kypsennät ruoan juuri haluttuun lämpötilaan, jonka jälkeen uuni kytkeytyy automaattisesti pois päältä.
- **3D-kiertoilma:** jakaa lämmön tasaisesti ja varmistaa täydelliset tulokset jopa uunin kolmella tasolla samanaikaisesti.

Tekniset tiedot

Kalusteisiin / vapaasti sijoitettava : Vapaasti sijoitettava

Mitat (KxLxS) : 900-915 x 600 x 600 mm

Virtajohdon pituus : 150 cm

Nettopaino : 65,6 kg

Bruttopaino : 70,0 kg

EAN-koodi : 4242005336319

Pesien määrä - (2010/30/EU) : 1

Uunin tilavuus : 63 l

Energiamerkki : A

Energy consumption per cycle conventional (2010/30/EC) : 0,93 kWh/cycle

Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/EC) : 0,77 kWh/cycle

Energiatehokkuusideksi (2010/30/EU) : 95,1 %

Liitännän arvo : 7850 W

Tarvittava sulake : 3*16 A

Jännite : 220-240 V

Taajuus : 50; 60 Hz

Pistokkeen tyyppi : ei pistoketta (sähköliitettä vaatii sähköasentajan)

Lisävarusteet

2 x Emaloitu leivinpelti
1 x Ritilä
1 x Uunipannu

Lisävarusteet

HEZ317000 : Pizzapelti, pyöreä
HEZ327000 : Paistokivi
HEZ333001 : Profi-uunipannun kansi
HEZ438301 : Teleskooppikannattimet, 3 tasoa

Serie | 6, Vapaasti sijoitettava induktioliesi, teräs HLS79W351U

Vapaasti sijoitettava liesi, jossa on induktiokeittotaso sekä monipuoliset uuniohjelmat. Kiinteä paistolämpömittari sekä AutoPilot-automaatiohjelmat helpottavat ruoanvalmistusta, ja varmistavat, että saat juuri sellaisen lopputuloksen kuin toivoit.

Keittotaso:

- Keraaminen keittotaso
- 4 induktiokeittoaluetta
- Keittoalue edessä vasemmalla: 1.8 kW
- Keittoalue takana vasemmalla: 1.8 kW
- Keittoalue oikealla takana: 1.4 kW
- Keittoalue edessä oikealla: 2.2 kW
- CombiInduction: voit yhdistää kaksi keittoaluetta yhdeksi suureksi keittoalueeksi.
- TopControl-toimintonäyttö
- TouchControl-tehonvalinta +/- valitsimilla
- 17 tehoaluetta
- Ajastin kaikille keittoalueille
- Timer
- QuickStart-toiminto
- ReStart-toiminto: keittotaso palauttaa ennen virran katkaisemista aktiivisena olleet lämpötilavalinnat
- PowerBoost-toiminto kaikille keittoalueille
- 2-portainen jälkilämmönosoitin
- Keittoastian tunnistus
- Lapsilukko toiminnoille
- PowerManagement-toiminto
- turvakatkaisu
- Virrankatkaisin keittotasolle

Uunimalli / toiminnot

- 9 uuniohjelmaa: 3D kiertoilma Plus, ylä-/alalämpö, kiertoilmagrilli, pizzatoiminto, erillinen alalämpö, matalalämpökypsennys, sulatus, hellävarainen kiertoilma, VarioGrilli suurille määrille
- Lämpötila-alue 30 °C - 300 °C
- Uunin tilavuus: 63 l
- Paistolämpömittari
: Paistolämpömittari mittaa lämpötilaa valmistettavan ruoan sisällä. Kun asetettu lämpötila on saavutettu, uuni kytkeytyy automaattisesti pois päältä.

Pellinkannattimet

- Irrotettavat pellinkannattimet
- Teleskooppikannattimet hankittavissa lisävarusteena

Muotoilu

- Uunin ohjaus: sisäänpainettavat valitsimet, sylinterivalitsimet
- Erytisen tilava uuni, Uunikammio: harmaa emali

Puhdistus

- Pyrolyysi-puhdistusautomaatiikka: uuninpuhdistusohjelma, jossa ruoantähteet ja rasvalika poltetaan pois kuumentamalla uuni lähes 500 asteeseen, jolloin uuni puhdistuu kuin itsestään.
- Puhdistusapu: uusi nopea ja vaivaton puhdistustapa uunille.
- Uuniluukun sisäpinta lasia

Käyttömukavuus

- LCD-näyttö (valkoinen), TFT-kosketusnäyttö
- Elektroninen kello
- AutoPilot-automaatiohjelmat helpottavat ruoanvalmistusta. Esiasennetut toimintoasetukset 30 eri ruokalajille
- Pikakuumennus
- Uunissa halogeenivalaistus
- SoftClose-uuninluukku sulkeutuu itsestään ja hiljaisesti
- Ulosvedettävä säilytyslaatikko

Varusteet

- Mukana pakkauksessa: Emaloitu leivinpelti, Ritilä, Uunipannu

Turvallisuus

- lapsilukitus uunitoiminnoille
automaattinen turvakatkaisu
elektroninen luukun lukitus
mekaaninen luukun lukitus
- Uuninluukun lämpötila maks. 30 °C mitattuna luukun keskiosasta (ylä-/alalämpö 180 °C, 1 tunnin jälkeen)

Tekniset tiedot:

- Liitosjohdon pituus: 150 cm
- Kokonaisliitântäteho sähkö: 7.85 kW

Mitat:

- Tuotteen mitat (K x L x S): 900 mm x 600 mm x 600 mm
- Korkeussäädettävät jalat