



## DECOR 787

### DECOR 787 - SEINÄLLE ASENNETTAVA MALLI

Mitat	Väri	Moottori	Tuotenro.	Hinta €
600 mm	Valkoinen	Ulkoiselle moottorille	527.41.7861.0	575
600 mm	Valkoinen	Omalla moottorilla	527.41.7861.2	775
600 mm	Musta	Ulkoiselle moottorille	527.41.7862.0	575
600 mm	Musta	Omalla moottorilla	527.41.7862.2	775
600 mm	Rosteri	Ulkoiselle moottorille	527.41.7868.0	575
600 mm	Rosteri	Omalla moottorilla	527.41.7868.2	775
700 mm	Valkoinen	Ulkoiselle moottorille	527.41.7871.0	590
700 mm	Valkoinen	Omalla moottorilla	527.41.7871.2	790
700 mm	Musta	Ulkoiselle moottorille	527.41.7872.0	590
700 mm	Musta	Omalla moottorilla	527.41.7872.2	790
700 mm	Rosteri	Ulkoiselle moottorille	527.41.7878.0	590
700 mm	Rosteri	Omalla moottorilla	527.41.7878.2	790
900 mm	Valkoinen	Ulkoiselle moottorille	527.41.7891.0	635
900 mm	Valkoinen	Omalla moottorilla	527.41.7891.2	835
900 mm	Musta	Ulkoiselle moottorille	527.41.7892.0	635
900 mm	Musta	Omalla moottorilla	527.41.7892.2	835
900 mm	Rosteri	Ulkoiselle moottorille	527.41.7898.0	635
900 mm	Rosteri	Omalla moottorilla	527.41.7898.2	835

**Ulkoiset moottorit ja muut ilmanvaihtojärjestelmät (Kaikki mahdollisuudet) katso takakannen taitos**

### TARVIKKEET (KTS. SIVU 110)

Kuvaus	Tuotenro.	Hinta €
Kierrätys-suodatin	535.41.0500.9	36
Jatkosuojaputki, valkoinen, 2x1000 mm	537.41.1001.9	110
Jatkosuojaputki, musta, 2x1000 mm	537.41.1002.9	110
Jatkosuojaputki, rosteri, 2x1000 mm	537.41.1008.9	280
Suojaputken muokkaus seinämällä	537.99.0008.9	220



ENERGIALUOKKA



LED-VALOT



SOFT TOUCH



JALKIKÄYNTI



METALLI-SUODATIN

Hinta alk. € 575

#### ERIKOISPIIRTEET

- Klassinen rosterikupu. Myös valkoiseksi tai mustaksi maalattuna
- Energiatehokas LED-valaistus
- Soft Touch -ohjaus merkivaloilla
- Mahdollisuus ilmanvaihdon tasapainottamiseen Trigger- tai Pro Link -moduulilla. Kts. sivut 11-13

#### TUOTETIEDOT

MALLI:	Seinäasennus
MATERIAALI:	Valkoinen, musta tai rosteri
MITAT:	600, 700 ja 900 mm
NOPEUDET:	3 + BOOST
SUODATIN:	Alumiinisuo datin
VALAISTUS:	2x1,3 W LED (3000 K)

#### TEKNISET TIEDOT

VIRTA:	230 V
ILMAMÄÄRÄ MIN:	332 m³/t
ILMAMÄÄRÄ MAX:	605 m³/t
LMAMÄÄRÄ BOOST:	724 m³/t (68 dB(A))
IÄÄNENVOIMAKKUUS:	48-60 dB(A)
LÄHTÖKAULUKSEN KOKO:	Ø150 / Ø125 mm
ENERGIALUOKKA:	A+

Ilmamäärä mitattu EN 61591 mukaisesti  
Äänenvoimakkuus mitattu EN 60704 mukaisesti

#### SISÄINEN MOOTTORI:



Sisäinen moottori liesituulettimessa

#### LISÄVARUSTEET:



Sisäkatto TX moottori



Sisäkatto CKB moottori



Katto TTP moottori



VG-Link®



CVL-Link®



CVV-Link®



Trigger Link Moduuli



Pro Link Moduuli I



Plasmex®-suodatin



Kierrätys



Suojaputken muokkaus mahdollista

Lue lisää » Kts. sivu 8 ja eteenpäin